

特定小電力
トランシーバー **IC-4300** 付属品

・MB-127 ベルトクリップ
※充電電池・充電器は別売りです。

交互 **20ch** 中継 **27ch** 免許・資格不要

主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカ出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	約120g(BP-260装着時)

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4008W	○	○	×	×
IC-4008BD	○	×	○	×
IC-4008D	×	○	×	○
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
5,040円(税込)
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX5の防水性能

本体を固定したまま
手で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイク
3,990円(税込)
JANコード:4909723018315

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,260円(税込)
JANコード:4909723018308



イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,990円(税込)
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
7,140円(税込)
JANコード:4909723018339

本体を固定したまま
手で送受話

HM-186
小型スピーカーマイク
3,990円(税込)
JANコード:4909723009580

スタイリッシュな
イヤホンマイク

HM-153
イヤホンマイクロホン
6,300円(税込)
JANコード:4909723813064

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き

HS-85
VOX機能付ヘッドセット
7,875円(税込)
JANコード:4909723803805
※本体VOX機能をOFFにご使用ください。

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,100円(税込)
JANコード:4909723803768
または
EH-15B イヤホン 黒
2,100円(税込)
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,890円(税込)
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,100円(税込)
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,260円(税込)
JANコード:4909723018292



バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1,575円(税込)
JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,990円(税込)
JANコード:
4909723019848
(5台まで連結可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,575円(税込)
JANコード:
4909723009924

その他

IC-RP4100
中継装置
45,150円(税込)
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,050円(税込)
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,100円(税込)
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,890円(税込)
JANコード:
4909723019817

コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ

HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,200円(税込)
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

コストパフォーマンス抜群の
汎用タイプ

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,575円(税込)
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ

HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,600円(税込)
JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ

HS-97
咽喉マイクロホン
2,415円(税込)
JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

- | | | | |
|--------|----------|--------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 | 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所 | 983-0857 | 仙台市宮城野区東十番丁54-1 | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所 | 103-0007 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 | 名古屋市天白区元八事3丁目249 | TEL 052-832-2525 |
| 大阪営業所 | 547-0004 | 大阪市平野区加美南1丁目6-19 | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所 | 733-0842 | 広島市西区井口3丁目1-1 | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所 | 760-0071 | 高松市藤塚町3丁目19-43 | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所 | 815-0082 | 福岡市南区大橋2丁目17-29 | TEL 092-534-5900 |

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2012年8月作成 BMB645C

ICOM

IC-4300 交互 **20ch** 中継 **27ch**

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

クラス最小・最軽量だから、使いやすい。

免許・資格不要

COMPACT BODY

RoHS指令対応

※2012年8月当社調べ。国内で販売されているIP55以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして。

クラス最小・最軽量^{※1}だから、使いやすい。

COMPACT BODY



◀原寸大
BLACK
JANコード:4909723117797



METALLIC RED
JANコード:4909723117773



METALLIC SILVER
JANコード:4909723117780

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。シーンを演出するデザイン性も備えています。



COMPACT クラス最小、最軽量ボディ^{※1}

IP55以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして、最小・最軽量となるサイズと約93gの軽さ(本体のみ)を実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこに付けても邪魔になりにくいトランシーバーです。



W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

特定小電力トランシーバー

IC-4300

免許・資格不要 交互 20ch 中継 27ch

希望小売価格 16,590円(本体価格 15,800円)
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)

強固なボディ
アメリカ国防総省の物資調達基準に準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)

断線検出機能
万一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。

マイク感度・スケルチ調整
使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。

受信専用機能
施設の案内や見学で威力を発揮する受信専用モードを搭載。

コンパング機能
雑音を軽減し、より明瞭な音声で話せます。

ショートアンテナ
腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。

グループ通話機能
通話手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。

VOX機能内蔵
音声に反応してスイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。

その他の機能
●ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
●送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ機能
●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
●VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
●チャンネル設定機能

通話距離について
通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所	約2km	●高速道路	約500m
●郊外	約1~2km	●市街地	約100~200m

●交信範囲であっても、建物のかけなどに入ると受信しにくくなることがあります。そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

中継通話機能対応
オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 CALLBRIDGE[®]
IC-RP4100 中継27ch

45,150円(税込) 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313

※1 2012年8月当社調べ。国内で販売されているIP55以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして。
※2 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態
※3 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1mlあたり約12.5ℓの水を3分間以上注水後、正常に機能すること。