

全角4文字の漢字表示対応。 最高水準の防水・防塵性能を実現。

Waterproof
&
Dustproof



一目瞭然、漢字表示に対応。

フルドットLCDを採用し、漢字(4文字まで)表示に対応。見やすい漢字表示により、スムーズな操作と対応が可能になります。

漢字表示例



エマージェンシーキーを新搭載

天面にエマージェンシーキー(緊急呼び出しボタン)を搭載。緊急事態発生時に、素早く連絡することができます。



最高水準の防塵／防水性能IP57を実現

本体嵌合部の随所にシール材を使用することで、IP57*の防塵／防水性能を実現。

* 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、1分間に1㎡あたり約12.5ℓの水を3分間以上注水後、正常に機能するもの。

優れた高音質を実現

高品位のスピーカーを採用し、優れた音質を実現。さらに、内蔵マイク周辺部を改良することで、入力音質も向上しています。

5W出力&軽量コンパクトボディ

幅56.0×高さ99.2×奥行き30.9mm(BP-246装着時)、約270g(BP-246、アンテナ含む)の軽量コンパクトなボディでありながら、5Wの高出力を実現しています。

堅牢ボディ

外装材にポリカーボネイト樹脂、内部にはアルミダイキャスト製シャーシを用いたモノコック構造により、堅牢ボディを実現しています。

選べる3種のリチウムイオン電池

ニーズに合わせて選べる3種類のリチウムイオンバッテリーパックを用意。BP-220Nなら5W機でも、約16時間の長時間運用が可能です。

バッテリー別運用時間の目安

(受信5：送信5：待受け90の運用状態にて)

	送信出力1W機	送信出力5W機
BP-274 (オプション) <7.4V, 1800mAh min.>	約14時間	約9時間
BP-246 (オプション) <7.4V, 1850mAh min.>	約14時間	約9時間
BP-220N (オプション) <7.4V, 2660mAh min.>	約24時間	約16時間

3タイプの呼び出し機能

個別呼び出し、グループ呼び出し、一斉呼び出しの選択が可能。状況に応じて、効率的な連絡ができます。

その他の機能

- コンパンド機能 ●クローニングによるカスタマイズ機能 ●余裕のスピーカー出力(500mW) ●アンサーバック機能 ●ポケットビーブ®機能 ●Pベル機能
- CTCSS/ CDCSS機能 ●バッテリー残量表示機能 ●LCDバックライト機能
- セルフチェック機能 ●パワーセーブ機能 他

RoHS
指令対応