


■ IC-D70/IC-D70BT の主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	351MHz帯
チャンネル数	送信:30ch 受信:30ch+5ch(上空利用局S1~S5)
送信出力	5W(1W)+20% -50%
受信感度	-5dBμVemf以下 (BER=1×10 ⁻² スタティック時) 0dBμVemf以下 (BER=3×10 ⁻² フェージング時)
スピーカー出力	内部800mW以上(負荷12Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
電源電圧	BP-290:リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、1910mAh min.(2010mAh typ.)) BP-294:リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、3050mAh min.(3150mAh typ.)) BP-291:乾電池ケース(単三形アルカリ乾電池×5本) (*緊急用)

消費電流	送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)500mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下 ※Bluetooth®/GPS機能OFF時
使用温度範囲	-20°C~+60°C
寸法	幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm (BP-290 装着時/突起物を除く)
重量	IC-D70:約236g(付属アンテナ、BP-290装着時) IC-D70BT:約238g(付属アンテナ、BP-290装着時)
使用可能時間	BP-290:(パワーセーブ機能ON)約13時間、 (パワーセーブ機能OFF時)約11時間 BP-294:(パワーセーブ機能ON)約22時間、 (パワーセーブ機能OFF時)約18時間 ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時)

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。



■ IC-D70/IC-D70BTのグレードアップオプション

ヘルメットタイプ

EH-11
イヤークリップ型
スピーカー
(プラグ直径2.5φ)

EH-12
ヘルメット
取り付け型スピーカー
(プラグ直径2.5φ)

EH-13
耳掛け型イヤホン
(プラグ直径2.5φ)

+ + +

共通オプション

OPC-637
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
(ノンロック式)

HS-92
ヘルメット
取り付け型
マイクロホン

イヤホン+ タイピンマイクタイプ

EH-15
イヤホングレー

SP-28
耳掛け型
イヤホン

+ +

EH-15B
イヤホン:黒
(プラグ直径2.5φ)

EH-14
オープンエア型
イヤホン
(プラグ直径2.5φ)

+ +

HM-104
単一指向性タイピン型
マイクロホン

SP-26
チューブ型イヤホン
(HM-23B専用)
(プラグ直径2.5φ)

+ +

HM-104A
無指向性タイピン型
マイクロホン

HM-109
接話タイピン型
マイクロホン

+ +

OPC-636
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
(ロック式)

OPC-2277
(電子ロック式)

+ +

HM-163A 防水
防水コネクタ/PTTスイッチ付
タイピン型マイクロホン
・マイクロホン部は
防水構造ではありません

HM-238
サブチャンネル
PTT機能対応タイピン型
マイクロホン

ケーブルレス タイプ

VS-3
Bluetooth®
ヘッドセット

※IC-D70BTのみ対応

ヘッドセット タイプ

HS-88A
ヘッドセット

+

OPC-636
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(ロック式)
または
OPC-2277(電子ロック式)

VOXタイプ

HS-99
耳掛け型イヤホン
マイクロホン

+

VS-2SJ
PTT/VOX
スイッチユニット

イヤホンタイプ

AD-52
イヤホンジャック
アダプター
(プラグ直径3.5φ)

SP-29
耳掛け型
イヤホン

SP-29
イヤホン:グレー

+ +

SP-16
イヤホン:グレー

SP-16B
イヤホン:黒

SP-16BW
イヤホン:黒(ロングケーブル)

その他マイクロホン

- **HM-186SJ**
小型スピーカー
マイクロホン
- **HM-183SJ** 防水
防水形小型
スピーカー
マイクロホン
- **HM-159SJ**
● **HM-159FS** 防水
防水形スピーカー
マイクロホン

バッテリー

- **BP-290** 防水
Li-ionバッテリーパック
(7.2V 1910mAh min.
(2010mAh typ.))
- **BP-294** 防水
Li-ionバッテリーパック
(7.2V 3050mAh min.
(3150mAh typ.))
- **BP-291**
乾電池ケース
(単三形アルカリ
乾電池 × 5本)

充電器

- **BC-225**
インテリジェントチャージャー
(BC-123S
付属)
- **BC-226**
急速充電器
(ACアダプター別売)
※最大6台まで
連結可能
- **BC-227**
急速充電器
(BC-123S
付属)
- **BC-214** 6連急速充電器
(BC-157S付属)

保護ケース

- **LC-187**
ハードケース (BP-290を
装着したまま充電可能)
- **LC-188**
ハードケース (BP-290用)
- **LC-190**
保護ケース (BP-294を
装着したまま充電可能)

ショルダーストラップ

- **MB-57L**
ショルダーストラップ
※MBB-4/MBC-1/LC-187/
LC-188/LC-190のいずれか
と組み合わせで使用
- **MBC-1**
ショルダーストラップ金具

ベルトクリップ

- **MBB-3**
ベルトクリップ
- **MBB-4**
ベルトクリップ

充電ケーブル

- **BC-228**
ACアダプター(BC-226用)
- **BC-123S** ACアダプター
(BC-225/BC-227用)
- **BC-157S**
ACアダプター(BC-214用)
- **OPC-656**
DC電源ケーブル
(BC-214用)
- **AD-136**
電源
供給機

アンテナ

- **FA-S05U** 防水
ショートアンテナ(約5cm)
- **FA-S06U** 防水
ミドルアンテナ(約10cm)
- **FA-S07U** 防水
ロングアンテナ(約22cm)

防水 は、本体装着時に本体と同様の防水性能であることを表しています。

本機はデジタル簡易無線機です。2022年11月30日のアナログ方式の簡易無線の使用期限以降も引き続きご利用いただけます。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

<p>アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00)</p>	<p>フリーダイヤル ☎: 0120-156-313 携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949</p>
---	--

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。 ● IC-D70/IC-D70BTを使用するには、電波法に従い、総合通信局に登録する必要があります。 ● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ● アイコム株式会社、アイコム、ICOM、POCKET、ポケットビープは、アイコム株式会社の登録商標です。 ● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。