# IC-VH37CTM VHF 19th IC-UH37CTM UHF 35ch


### 主な定格

	IC-VH37CTM	IC-UH37CTM	
周波数範囲	154MHz帯	460MHz帯	
送 信 出 力	5W/1W +20%, -50% (5W/	IWの切替はクローニングで設定)	
受 信 感 度	2μV以下 (20dB NQ)	0.63μV以下 (12dB SINAD)	
スピーカー出力	500mW以上 (8Ω負荷、10%歪時)		
電源電圧	BP-220N:7.4V 2660mAh min. Li-ion電池 BP-246:7.4V 1850mAh min. Li-ion電池 BP-274:7.4V 1800mAh min. Li-ion電池 BP-221:乾電池ケース(緊急用。単三形アルカリ乾電池5本)		
消費電流 (5W機)	送信時 1.8A (TYP) 受信時 220m	A (TYP) 待ち受け時 70mA (TYP)	
使用温度範囲	<b>-</b> 20℃~+60℃		
寸 法	幅56mm×高さ99.2mm×奥行き	30.9mm (BP-246装着時)	
重 量	約270g (アンテナ、BP-246装着	時)	

### 当社他製品との通話互換表

	IC-VH37CTM	IC-UH37CTM
IC-VH35CTM	0	_
IC-UH35CTM	_	0
IC-VH30CTM	0	_
IC-UH30CTM	_	0
IC-VM2005CTM	0	_
IC-UM2005CTM	_	0
IC-DU65C	_	○(アナログチャンネルのみ)
IC-DU5505C	_	○(アナログチャンネルのみ)

## グレードアップオプション





















防水 は本体装着時に本体と同等の防水性能である事を表しています。

●製品の技術的なお問い合わせは(平日 9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。

**アイコム株式会社** 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888 **仙台営業所** 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211 東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722 名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723 九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900


- E格·仕様·外観等は改良のために予告なく変更することがあります。





簡易業務用携帯型無線機







多彩な機能、優れた操作性と高音質で、 業務を強力にサポート。









搭載







Li-ion バッテリー

最高水準の 防水/防塵性能

野 堅牢

堅牢ボディ

高音質

背質 エマー

キー 漢字表示可能 フルドットLCD

呼び出し機能

W出力

選べる3種の リチウムイオン電池

# エマージェンシーキーを新搭載

天面にエマージェンシーキー (緊急呼び出しボタン) を搭載。 緊急事態発生時に、素早く連絡することができます。



# 優れた防塵/防水性能と高音質を両立

防塵/防水性能を高めながら、高品位スピーカーの採用により優れた音質を実現。さらに、内蔵マイク周辺部を改良することで、入力音質も向上しています。

### 5W出力&軽量コンパクトボディ

幅56.0×高さ99.2×奥行き30.9mm (BP-246装着時)、約270g (BP-246、アンテナ含む) の軽量コンパクトなボディでありながら、5Wの高出力を実現しています。



# 漢字表示も可能なフルドットLCD採用

新たにフルドットLCDを採用し、漢字表示にも対応。視認性を高めることで、スムーズな操作と素早い対応を可能にしています。



漢字表示例

## 堅牢ボディ

外装材にポリカーボネイト樹脂、内部にはアルミダイキャスト 製シャーシを用いたモノコック構造により、堅牢ボディを実現 しています。

## 3タイプの呼び出し機能

個別呼び出し、グループ呼び出し、一斉呼び出しの選択が可能。 状況に応じて、効率的な連絡ができます。

# 選べる3種のリチウムイオン電池

ニーズに合わせて選べる3種類のリチウムイオンバッテリーパックを用意。BP-220Nなら5W機でも、約16時間の長時間運用が可能です。

#### バッテリー別運用時間の目安

		送信出力1W機	送信出力5W機
	BP-274 (オプション) <1800mAh min.>	約14時間	約9時間
	<b>BP-246</b> (オプション) <1850mAh min.>	約14時間	約9時間
	<b>BP-220N</b> (オプション) <2660mAh min.>	約24時間	約16時間

(受信5:送信5:待受け90の運用状態にて)

### その他の機能

- ●コンパンダ機能●クローニングによるカスタマイズ機能
- ●余裕のスピーカー出力(500mW) ●アンサーバック機能
- ●ポケットビープ®機能 ●Pベル機能 ●CTCSS/ CDCSS機能
- ●全チャンネル対応 (IC-VH37CTM/9ch、IC-UH37CTM/35ch)
- ●バッテリー残量表示機能 ●LCDバックライト機能 ●セルフチェック機能
- ●パワーセーブ機能 他

#### RoHS指令対応

# 簡易業務用携帯型無線機

IC-VH37CTM % IC-UH37CTM 35ch

術基準適合証明(工事設計認証)取得機種