

用途	一般業務用無線機	簡易無線機	一般業務用無線機★	一般業務用無線機	簡易無線機
型式	TCP-D243SR	TCP-D243CR	TCP-D343SR	TCP-D143SR	TCP-D143CR
工事設計認証型式	TCP-D243FT	TCP-D243CT	近日取得予定	TCP-D143FT	TCP-D143CT
周波数範囲	デジタル 400~470MHz	UHF帯65ch —	335.4~400MHz	142~162.0375MHz	VHF帯28ch(内データ専用9ch) VHF帯9ch
変調方式	4値FSK(デジタル)/FM(アナログ)	4値FSK	4値FSK(デジタル)/FM(アナログ)		
電波形式	デジタル アナログ	F1C,F1D,F1E,F1F		F3E,F2D	
送信出力		5W/1W			
電源電圧		電池端子:DC7.4V±10%			
使用時間の目安(Typ値) (試験条件:送信5%/受信5%/待受90)		7時間以上(KNB-62L使用時)/11時間以上(KNB-57L使用時)			
外形寸法(突起物含まず)		幅56×高さ103.8×奥行き32.2(KNB-62L使用時)/33.2(KNB-57L使用時)mm			
外形寸法(突起物含む)		幅59.8×高さ122.3×奥行き37.3(KNB-62L使用時)/38.3(KNB-57L使用時)mm			
質量		約259g(KNB-62L使用時)/約291g(KNB-57L使用時)			

TCP-D143/TCP-D243/TCP-D343の防塵・防水保護等級について IEC/JIS規格 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

【防塵】外來固体に対する保護等級

IP5_	防塵形:タルク粉を1m ³ 当たり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置し所定の動作及び安全性を阻害する侵入がない。
IP6_	粉塵形:上記条件に対して内部に侵入がない。

●2年保証は無線機本体のみ。オプションの保証期間はそれぞれ異なります。

●TCP-D143/D243/D343の無線機の基本性能及びIP_7の防水性能を維持するために、保証期間終了後は年に一度の定期点検(有償)をお勧めします。

●TCP-D143/D243/D343の防水性能は、弊社指定オプションの「アンテナ」と「リチウムイオンバッテリー」「スピーカーマイクロホンKMC-42WまたはKMC-52」を無線機本体に装着する事により、真水環境にてのみIP_7を保証します。塩水がかかる環境でのご使用は無線機の腐食の原因になり、防水性能を保証するものではありません。

TCP-D143/TCP-D243/TCP-D343用オプション



AMBEはDigital Voice Systems, Inc. の登録商標です。LocaMotionは株式会社JVCケンウッドの登録商標です。



■安全に関する注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。
「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●このカタログの内容は2014年2月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。
●このカタログに掲載した製品の写真は撮影上及び印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

■このカタログについてのお問い合わせ

株式会社JVCケンウッド
プロフェッショナル&ヘルスケア事業部
プロフェッショナルシステムマーケティング統括部 無線システム営業部
東日本: TEL 045-443-3122 FAX 045-443-3127
西日本: TEL 06-6390-8032 FAX 06-6390-8023

JVC KENWOOD
creates excitement & peace of mind

株式会社 JVCケンウッド

日本ピクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人のコミュニケーションを実現する商品・ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

MAA-TCPD1402 (F03) 2014年2月作成

KENWOOD

デジタル/アナログ 業務用無線

水や埃、衝撃に強い堅牢設計

高品質な通話を実現したデジタル無線機



一般業務用無線/簡易無線 携帯型無線機カタログ

TCP-D143/D243/D343シリーズ

本体
2年保証IP54/55/67
MIL-STD

業務用無線機は「デジタル」の時代へ。 アナログの問題点を「デジタル」で解決。

従来のアナログ業務用無線機では、相手の声が雑音で聞き取れない、

距離が離れると聞き取りづらくなるといった問題がありました。

TCP-D143/D243/D343シリーズは、評価の高い4値FSKデジタル方式を採用。

とくに通話品質に関して、従来のアナログ無線機に比べてノイズが少なく明瞭な音声で通話ができます。

デジタル/アナログのデュアルモード(TCP-D243簡易無線を除く)対応で、

予算に応じてデジタルへの段階的な移行にも、柔軟に対応できます。


デジタルならではの高い通話品質

● 残留ノイズのないデジタル通話

デジタル無線機には、アナログ無線機特有の残留ノイズがないため、クリアな音声で通話ができます。



● 遠くにいる相手の声も明瞭で聞き取りやすいデジタル通話



一般業務用無線/簡易無線 携帯型無線機


TCP-D143/D243/D343シリーズ

● DSP採用により音声は高音質に、遅延は最小限に抑制

当社のオーディオメーカーとしての先進技術を活かし、より一層の高音質設計にこだわり、AMBE+2™ボコーダーを搭載したDSPを採用。


また、DSP内部処理の最適化により、デジタル音声特有の「遅延」を最小限に抑制します。ノイズが少なく、明瞭度が高い通話を実現するAMBE+2™ボコーダーを搭載したDSP。

● 独自のマイク取り付け構造で雑音をカット



マイクをスピーカーの背面に設置した独自のマイク取り付け構造によって、手のこすれ音や風切り音などの不快なノイズを抑制します。

● 使用環境に応じて音質の調整が可能



《オーディオ・イコライザー》

高域(HIGH)・中域(MIDDLE)・低域(LOW)から明瞭度の高い音質を選択

《オートボリューム(自動マイクゲイン制御)》

送話音量・受話音量を自動的に調整

《外部マイク選択》

外部接続するマイクの種類によってそれぞれ最適な音質に調整

《ノイズサプレッサ》

送信音声のノイズを除去

《ローカットフィルター(低周波成分除去)》

低域をカットし、アナログ無線のような音声に調整

その他のデジタルならではの特長

● 第三者に通話を聞き取られない秘話機能

16bit(32,767通り)のデジタル暗号処理[※]で高い秘話性を実現しています。
※デジタルモード時のみ

● 駆音環境でも快適な通話、DSPノイズキャンセル機能付 スピーカーマイクロホン(オプション)対応

ノイズキャンセル機能付スピーカーマイクロホン「KMC-52」を使用することにより、スピーカーマイクロホンに内蔵したDSP処理により、周囲のノイズを大幅に低減。駆音環境でも快適な通話を実現します。

使いやすさと業務用としての堅牢性を追求

● 手にフィットするコンパクトデザイン



スリムで、コンパクトなボディ。大容量バッテリー(KNB-57L)装着時でも奥行きが1mmしか変わりません。

● 省エネ化による長時間運用

新開発のオリジナルASIC(Application Specific Integrated Circuit)の搭載で部品を集積化した省電力設計によって、長時間運用を可能にしています。



● 暗いところでも見やすいバックライト



● 読みやすい日本語表示

画面はフルドットLCDで、全角7文字までの日本語表示に対応しています。

その他

- 4段階のバッテリー残量表示
- 5段階の受信シグナリング表示
- RoHS指令対応
- 送受信LEDランプ装備(無線機上部)

● 「本体2年保証」を実現した高い堅牢性

独自の二重構造パネルを採用することで、液晶をしっかりと保護し、衝撃やねじれに強い優れた耐久性を実現。米軍用規格MIL-STD810C/D/E/F/Gの12項目に適合し、さらにトップクラスの防塵・防水性能IP54/55/67を実現しています。



現場の安全管理や業務効率改善をサポート(代理店オプション)

● 利用者の動きを見守るモーションセンサー搭載

無線機の傾きや振動の状態を検出して利用者の緊急事態を発報。不慮のトラブルをいち早く他の利用者に知らせます。



● 利用者の安否を音で確認するローンワーカー機能

定期的に鳴る呼び出し音で利用者の安否を確認。呼び出し音を利用者が止められない状況には緊急事態を発報します。

● 選択呼び出しが可能なセレコール機能

グループ別/一斉/個別と、必要に応じて呼び出し相手を選択できます。



● GPSによる位置情報管理も可能

オプションのGPS内蔵スピーカーマイクロホンKMC-47GPSを組み合わせる場合には、GPS位置情報管理システムLocamotion(ロケーション)の活用も可能です。

● 簡易無線

UHF帯簡易無線TCP-D243はデジタル全チャンネル65chに対応。

※現在お使いのUHF帯簡易無線がアナログ無線機の場合、電波法によりアナログUHF帯簡易無線の使用期限は平成34年11月30日までとなります。

VHF帯簡易無線TCP-D143はデジタル28ch(内データ専用9ch)/アナログ9chに対応。

● その他のオプション設定機能

- チャンネルごとにユーザー呼び出しを可能にするユーザーコード通信*(TCP-D143SR/D243SR/D343SRは63通り、TCP-D143CR/D243CRは511通り)
- 相手が通信圏内にあるか確認できるコネクトアンサー*
- 着信時に相手の音声を消音できるサイレントアラーム*
- 全角32文字まで登録可能なショートメッセージ送信*
- 緊急時の通報に威力を発揮するエマージェンシー機能*
- 事前に設定したメッセージを送信できるステータスコール
- 送信時間を設定できるタイムアウトタイマー
- 話中の送信を禁止できるビージャンネルロックアウト
- 誤操作を防ぐキーロック
- チャンネル読み上げ
- 送信出力HIGH/LOW切り替え(送信出力HIGHに設定されているチャンネルが対象)
- パワーONチャンネル設定
- テレメータなど、データ通信に利用しやすいトランスペアレンツモード

※デジタルモードのみ

● 一般業務用無線

TCP-D143/D243/D343一般業務用無線は評価の高い4値FSK狭帯域デジタル方式を採用。従来のアナログ方式にも対応することで、デジタル・アナログ両方式が利用できるデュアルモード対応となっています。